

YTELSESERKLÆRING

Nr: 204

1	Unik identifikasjonskode av produkttype:																								
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Floor Paint Epoxy og PU • + artikkelnummer og produksjonsserie på emballasjen 																								
2	Tiltenkt bruk:																								
	<ul style="list-style-type: none"> • EN-1504-2 Maling til mineralske underlag 																								
3	Produsent:																								
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se 																								
4	AVCP-system:																								
	<ul style="list-style-type: none"> • System 3 																								
5	Harmonisert standard:																								
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 1504-2:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Part 2: Surface protection systems for concrete • SP 0402 																								
6	Erklært ytelse:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flügger Floor Paint</th> <th>Epoxy</th> <th>PU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reaction to fire</td> <td>B-s1</td> <td>Bfl-s1</td> </tr> <tr> <td>Permeability to water vapour</td> <td>Class 1</td> <td>Class 1</td> </tr> <tr> <td>Capillary absorption and permeability to water</td> <td>W< 0,1 kg/m² h 0,5</td> <td>W< 0,1 kg/m² h 0,5</td> </tr> <tr> <td>Adhesion strength by pull off test</td> <td>>2,0 N/mm²</td> <td>>2,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Abrasion resistance</td> <td><3000 mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistance to severe chemical attack</td> <td>Class 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impact resistance</td> <td>Class 1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Flügger Floor Paint	Epoxy	PU	Reaction to fire	B-s1	Bfl-s1	Permeability to water vapour	Class 1	Class 1	Capillary absorption and permeability to water	W< 0,1 kg/m² h 0,5	W< 0,1 kg/m² h 0,5	Adhesion strength by pull off test	>2,0 N/mm²	>2,0 N/mm²	Abrasion resistance	<3000 mg		Resistance to severe chemical attack	Class 1		Impact resistance	Class 1	
Flügger Floor Paint	Epoxy	PU																							
Reaction to fire	B-s1	Bfl-s1																							
Permeability to water vapour	Class 1	Class 1																							
Capillary absorption and permeability to water	W< 0,1 kg/m² h 0,5	W< 0,1 kg/m² h 0,5																							
Adhesion strength by pull off test	>2,0 N/mm²	>2,0 N/mm²																							
Abrasion resistance	<3000 mg																								
Resistance to severe chemical attack	Class 1																								
Impact resistance	Class 1																								
7	<p>Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor er i samsvar med settet av erklært ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar som angitt ovenfor.</p> <p>Signert for og på vegne av produsenten av:</p>																								
	<p>Navn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anders Frisk <p>Stilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulatory Affairs Specialist <p>Sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bollebygd <p>Dato: 2018-08-14</p> <p>•</p> <p>Signatur:</p> 																								