

1	<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FLÜGGER SANDPLAST :</li> <li>• 696, LB, LG, LGS, LH, LH Extra, LSR, LW, S</li> <li>• + numer artykułu i numer partii produkcyjnej na opakowaniu</li> </ul>			
2	<b>Przeznaczenie:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 13963 EN 15824</li> <li>• Do użytku wewnątrz budynków w stropach, ścianach i fugach.</li> </ul>			
3	<b>Producent:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FLÜGGER Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se</li> </ul>			
4	<b>System AVCP:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System 4</li> </ul>			
5	<b>Norma zharmonizowana:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards</li> <li>• EN 15824:2009 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders</li> </ul>			
6	<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>			
<b>FLÜGGER SANDPLAST: LG, LGS, LH, LH Extra, LSR, LW, S, 696, LB</b>				
EN 15824				
Adhesion	> 0,3 MPa		Thermal conductivity	NPD
Reaction to fire	F		Dangerous substances	NPD
<b>FLÜGGER SANDPLAST: LW, 696, LB,</b>				
EN 13963	LW	696	LB	
Reaction to fire	F	B	B	
Flexural strength	>320N	>320N	>320N	
A2=A2-s1,d0 B=B-s1,d0				
7	<p>Określone powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność podanego powyżej producenta.</p> <p><b>Podpisano w imieniu producenta:</b></p>			
<p>Imię i nazwisko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anders Frisk</li> </ul> <p>Stanowisko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Advisor</li> </ul> <p>Miejsce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bollebygd</li> </ul> <p>Data wydania: 2017.02.16</p> <p>•</p> <p>Podpis:</p> 				