


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: 204

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:																									
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Floor Paint Epoxy and PU • + numer artykułu i numer partii produkcyjnej na opakowaniu 																									
2	Przeznaczenie:																									
	<ul style="list-style-type: none"> • EN-1504-2 Farba do podłóży mineralnych. 																									
3	Producent:																									
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se 																									
4	System AVCP:																									
	<ul style="list-style-type: none"> • System 3 																									
5	Norma zharmonizowana:																									
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 1504-2:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Part 2: Surface protection systems for concrete • SP 0402 																									
6	Deklarowane właściwości użytkowe:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flügger Floor Paint</th> <th>Epoxy</th> <th>PU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reaction to fire</td> <td>B-s1</td> <td>Bfl-s1</td> </tr> <tr> <td>Permeability to water vapour</td> <td>Class 1</td> <td>Class 1</td> </tr> <tr> <td>Capillary absorption and permeability to water</td> <td>W< 0,1 kg/m² h 0,5</td> <td>W< 0,1 kg/m² h 0,5</td> </tr> <tr> <td>Adhesion strength by pull off test</td> <td>>2,0 N/mm²</td> <td>>2,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Abrasion resistance</td> <td><3000 mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistance to severe chemical attack</td> <td>Class 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impact resistance</td> <td>Class 1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Flügger Floor Paint	Epoxy	PU	Reaction to fire	B-s1	Bfl-s1	Permeability to water vapour	Class 1	Class 1	Capillary absorption and permeability to water	W< 0,1 kg/m ² h 0,5	W< 0,1 kg/m ² h 0,5	Adhesion strength by pull off test	>2,0 N/mm ²	>2,0 N/mm ²	Abrasion resistance	<3000 mg		Resistance to severe chemical attack	Class 1		Impact resistance	Class 1	
Flügger Floor Paint	Epoxy	PU																								
Reaction to fire	B-s1	Bfl-s1																								
Permeability to water vapour	Class 1	Class 1																								
Capillary absorption and permeability to water	W< 0,1 kg/m ² h 0,5	W< 0,1 kg/m ² h 0,5																								
Adhesion strength by pull off test	>2,0 N/mm ²	>2,0 N/mm ²																								
Abrasion resistance	<3000 mg																									
Resistance to severe chemical attack	Class 1																									
Impact resistance	Class 1																									
7	<p>Określone powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność podanego powyżej producenta.</p> <p>Podpisano w imieniu producenta:</p> <p>Imię i nazwisko: <ul style="list-style-type: none"> • Anders Frisk Stanowisko: <ul style="list-style-type: none"> • Regulatory Affairs Specialist Miejsce: <ul style="list-style-type: none"> • Bollebygd Data wydania: <ul style="list-style-type: none"> • 2018-08-14 Podpis: </p>																									