
Produktbeskrivning

Då brandtekniska krav föreligger ska applicering utföras enligt "Målningsanvisning för Flügger Brandsystem", enligt Euroklass-systemet, klass B respektive C, där färgmängder, underlag mm framgår. TG-bevis nr 0008/04.

Produktanvändning

TG-bevis nr 0008/04

Följande system är godkända för Euroklass - systemet klass B respektive klass C obrännbart underlag + väv/filt +färg vid nymålning.

Flügger försäkrar att tillverkningen av produkter ingående i Flügger Brandsystem, sker i enlighet med "Beslut om tillverkningskontroll SP nr 210 -01-0064 och till beslutet hörande handlingar".

Flügger Brandsystem finner ni på: www.flugger.se

Flügger Brandsystem:

System 1: Klass B

Underlag: Betong, Lättbetong, Gipsskiva.

Glasfiberväv: Glasfiberväv*.

Lim: Flügger 377 ca 180 g/m² våt vikt.

1:a strykn. färg och färgmängd: Bärgrund max 170 g/m² våt vikt.

Färdigstrykn. färg och färgmängd: Flutex 2S alt Flutex 7S alt Flutex 10.

max 120 g/m² våt vikt.

Alternativ glans 20: Flutex 20S max 120 g/m² våt vikt.

Detta system med Flutex 20S ger tunna färgskikt med märkbar vävstruktur, färgen skall förtunnas med ca 20% vatten före målning.

* Väven skall i obehandlat skick vara tillverkningskontrollerad, typgodkänd som ytskikt Euroclass B,s1,d0 och ha ytvikt 90-200 g/m².

I typgodkännandebeviset angiven brandklass för målningsystemet (Euroclass B,s1,d0) gäller även utan applicering av glasväv.

System 2: Klass B

Underlag: Betong, Lättbetong, Gipsskiva.

Glasfilt: Flügger Glasfilt förbehandlad 60 g.

Lim: Flügger 377 max. 190 g/m² våt vikt.

Färdigstrykn. färg och färgmängd: Flutex 2S alt. Flutex 7S alt. max.

320 g/m² våt vikt totalt.

System 3: Klass C

Underlag: Betong, Lättbetong, Gipsskiva.

Fiberfilt: Flügger Fiberfilt Förbehandlad 85 g.

Lim: Flügger 377 max 190 g/m² våt vikt.

Färdigstrykn. färg och färgmängd: Flutex 2S alt. Flutex 7S alt. Flutex 10 alt. Flutex 20S max. 200 g/m² våt vikt totalt.

System 4: Klass C

Underlag: Betong, Lättbetong, Gipsskiva.

Glasfilt: Flügger Glasfilt förbehandlad 60 g.

Lim: Flügger 377 max. 190 g/m² våt vikt.

Färdigstrykn. färg och färgmängd: Flutex 10 alt. Flutex 20S max. 320 g/m² våt vikt total.
